



nuova
SIMONELLI®

CENNIK 2021.2

SPIS

- PRONTOBAR TOUCH
- PRONTOBAR SILENT
- AURELIA WAVE T3
- AURELIA WAVE UX
- AURELIA WAVE
- APPIA LIFE XT
- APPIA LIFE
- APPIA LIFE COMPACT/
1 GRUPOWE
- MUSICA
- OSCAR II
- MYTHOS MŁYNKI
- MŁYNKI ON DEMAND
- MŁYNKI

nuova

SIMONELLI®

PRONTOBAR TOUCH



PODSTAWOWE KOLORY

■ Black

Super automatyczna maszyna z regulowaną termicznie metalową grupą zaparzacza; Bezpośrednie podłączenie i zbiornik w jedynej wersji; 7-calowy ekran dotykowy; 5 języków; 24 programowalne napoje; Pompa wolumetryczna; wbudowana nakładka do cappuccino; 2 wbudowane młynki (średnica 50 mm); Żarna Long Life; 0,8 kg Pojemnik na ziarna kawy; Izolowany podwójny bojler; Wysuwana i regulowana wysokość dyszy; Korpus ze stali nierdzewnej i ABS; Godzinna produkcja do 140 kaw i 100 cappuccino; Gniazdo USB; Easy Cream (opcjonalnie); Dysza pary gorącej wody ze stali nierdzewnej.

MODEL	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
2 Grinders	Grupa Ø 43 mm ; Dwa młynki (średnica 50 mm); Bojler kawy: 0,8 L; Bojler pary: 1,5 L; Pojemność zbiornika na wodę: 5L Moc: 2700 W; Napięcie: 240 V; Częstotliwość: 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 330 x 520 x 600 mm; Waga netto / brutto: 40/45 kg;	230V	MPROTFTCAP21	6 560
Prontofrigo	Kompresor lodówkowy; Gaz chłodniczy R134a; Pojemność: por. 7; Moc: 100 W; Elektroniczna kontrola temperatury z wyświetlaczem LCD; Napięcie: 230 V; Częstotliwość: 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 270 x 400 x 490 mm; Waga netto / brutto: 17 kg;	230V Inox	KFP30201	1 230

DODATKI	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
Moduł podgrzewacza filiżanek	Moc 200 W; Napięcie 230 V - 50 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.) 250 x 295 x 480 mm; Waga netto 7,3 kg	Inox	ASCMICRO30.1	518
Dysza pary „Easy Cream”				605
Międzynarodowa certyfikacja				77
Szuflada z bezpośrednim odpływem	Bezpośredni drenaż			26
PO SPRZEDARZY				
Komplet dyszy pary „Cool Touch” (1 szt.)			KLVCT002	93

PRONTOBAR SILENT



PODSTAWOWE KOLORY

■ Black

INPLUS
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
www.simonelligroup.pl

Super automatyczna kompaktowa maszyna z regulowaną termicznie ekstrahowaną metalową grupą. Pompa wolumetryczna; Wbudowany nakładka do cappuccino; 1 lub 2 wbudowane młynki (średnica 50 mm); 0,8 kg Pojemnik na ziarna kawy; Izolowany podwójny bojler; Wysuwana i regulowana dysza wysokości; Dysza pary ze stali nierdzewnej z systemem Autosteam (opcjonalnie); Wyświetlacz wielofunkcyjny LCD; Wyciągany zbiornik na wodę lub bezpośrednie połączenie z systemem wodnym (wersja AD); Korpus ze stali nierdzewnej i ABS; Dzienna produkcja do 140 kaw i 70 cappuccino; Dysza pary gorącej wody ze stali nierdzewnej.

MODEL	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
1 młynek	Grupa Ø 43 mm ; N. Młynki: 1 (Ø = 50 mm); Bojler kawy: 0,8 L; Bojler pary: 0,8 L; Pojemność zbiornika na wodę: 5 litrów; Moc: 2100 W; Napięcie: 220/240 V; 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 400 x 607 x 844 mm; Waga netto / brutto: 37/43 kg;	230V	MPROB17CAP11	4 444
1 młynek AD	Grupa Ø 43 mm ; N. Młynki: 1 (Ø = 50 mm); Bojler kawy: 0,8 L; Bojler pary: 0,8 L; Bezpośrednie połączenie do systemu wodnego; Moc: 2100 W; Napięcie: 208/240 V, 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 400 x 607 x 844 mm; Waga netto /brutto: 37/43 kg;	230V	MPROB17CAP11	4 444
2 młynki	Gruppo Ø 43 mm ; N. Macinini: 2 (Ø = 50 mm); Bojler kawy: 0,8 L; Bojler pary: 0,8 L; Pojemność zbiornika na wodę: 5 L; Moc: 2100 W; Napięcie: 220/240 V; 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 400 x 607 x 844 mm; Waga netto / brutto: 40/45 kg;	230V	MPROB17CAP21	4 844
2 młynki AD	Grupa Ø 43 mm ; N. Młynki: 2 (Ø = 50 mm); Bojler kawy: 0,8 L; Bojler pary: 0,8 L; Moc: 2100 W; Napięcie: 220/240 V; 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 400 x 607 x 844 mm; Waga netto / brutto: 40/45 kg;	230V	MPROB17CAP21	4 844
Prontofrigo	Kompresor lodówkowy; Gaz chłodniczy R134a; Pojemność: 7 L Moc: 100 W; Elektroniczna kontrola temperatury z wyświetlaczem LCD; Napięcie: 230 V. Częstotliwość: 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 270 x 400 x 490 mm; Waga netto: 17 kg;	230V Inox	KFP30201	1 230

DODATKI	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
Moduł podgrzewacza filiżanek	Moc 200 W; Napięcie 230 V - 50 Hz; Wymiary SzxDxW 250x295x480; Waga netto 7,3 kg	Inox	ASCMICRO30.1	518
Dysza parowa „Smart Wand”	Z elektroniczną kontrolą temperatury mleka			344
Wylewka ciepłej wody				62
Szuflada z bezpośrednim odpływem	Bezpośredni drenaż			26
Międzynarodowa certyfikacja				77
PO SPRZEDAŻY				
Komplet dyszy pary „Cool Touch” (1 szt.)			KLVT002	93

AURELIA WAVE T3



PODSTAWOWE KOLORY

■ Black

■ Red

□ White

INPLUS
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
www.simonelligroup.pl

Tradycyjny ekspres do kawy z technologią T3; Wyświetlacz TOUCH, shot time; Pojedyncza programowalna temperatura dla każdej grupy; Boilery izolowane; System infuzyjny SIS; Diody LED na dyszy pary; Dozowanie objętościowe; 2 dysze „cool touch” ze stali nierdzewnej; 1 dysza z ciepłą wodą z ekonomizerem; Zewnętrzna regulacja ciśnienia pompy; Gniazdo USB; Wersja z podwyższoną grupą (opcjonalnie); Technologia Pulse Jet; Portafiltry nanotechnologiczne; Kompletny zestaw LED; Technologia Smart Water (opcjonalnie); 3 temperatury ciepłej wody; Kontroler temperatury ciepłej wody (opcjonalnie); Programowalny elektryczny podgrzewacz do filiżanek (opcjonalnie); System zarządzania espresso / Moduł Wi-Fi zdalnego sterowania (opcjonalnie).

MODEL	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
2 Gr	Technologia Pulse Jet; Bojler parowy: 14 L; Moc: 6500 W; Napięcie: 230/380 V; 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 802x605x537 mm; Waga netto / brutto: 80/86 kg;	V 230V	MAURE18VT302	10 968
		V 380V	MAURE18VT302	
3 Gr	Technologia Pulse Jet; Bojler parowy: 17 L; Moc: 8000 W; Napięcie: 230/380 V; 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 1032 x 605 x 537 mm; Waga netto / brutto: 95/105 kg;	V 230V	MAURE18VT303	12 505
		V 380V	MAURE18VT303	

DODATKI	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
Wersja z podwyższoną grupą	Bez podwyższonej podstawy			
Technologia Smart Water		2 Gr		1 015
		3 Gr		
Auto Purge		2 Gr		205
		3 Gr		308
Programowalna temperatura ciepłej wody		2 Gr		308
		3 Gr		
Elektryczny podgrzewacz do filiżanek	Pełny system żelowy	2 Gr		277
		3 Gr		364
Międzynarodowa certyfikacja				77
Dysza pary „Easy Cream” z kontrolą powietrza mleka	Możliwość 2 dysz, elektryczna kontrola temperatury	każdy		605

PO SPRZEDAŻY				
Portafilter ze skóry Nano Tech +			KPFPN00*	160
Komplet dyszy pary „Cool Touch Nano Tech”	1 szt.		KLVCTN05	123
Komplet dyszy pary „Cool Touch Inox Tech”	1 szt.		KLVCTI06	134
Podwyższona podstawa			03001778	20

AURELIA WAVE UX



PODSTAWOWE KOLORY

■ Black

■ Red

□ White

OPCJONALNE KOLORY

■ Titan Grey

Tradycyjny ekspres do kawy z technologią ITC; wyświetlacz DOTYKOWY; Pojedyncza programowalna temperatura dla każdej grupy; Izolowane bojler; system infuzyjny SIS; Diody LED na dyszy pary; Dozowanie wolumetryczne; 2 dysze pary „Cool Touch” ze stali nierdzewnej; 1 dysza gorącej wody z ekonomizerem; Zewnętrzna regulacja ciśnienia pompy; Gniazdo USB; Auto purge; Wersja z podniesionymi grupami (opcjonalnie); Technologia Pulse Jet (opcja); Portafiltry nanotechnologiczne; Zestaw telemetryczny: Kompletne zestaw LED; Technologia Smart Water (opcjonalnie); 3 temperatury ciepłej wody; Programowalna temperatura ciepłej wody (opcja); Elektrycznie programowalny podgrzewacz do filiżanek (opcjonalnie); System zarządzania espresso / pilot zdalnego sterowania (opcjonalnie).

MODEL	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
2 Gr	Technologia Pulse Jet; Bojler: 14 L; Moc: 5100 W; Napięcie: 230/380V; 50/60Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 802 x 605 x 537 mm; Waga netto / brutto: 80/86 Kg;	UX 230V	MAURE18PLS02	9420
		UX 380V	MAURE18PLS02	
3 Gr	Technologia Pulse Jet; Bojler: 17 L; Moc: 6300 W; Napięcie: 230/380V; 50/60Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 1032 x 605 x 537 mm; Waga netto / brutto: 95/105 Kg;	UX 230V	MAURE18PLS03	11 163
		UX 380V	MAURE18PLS03	

DODATKI	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
Wersja z podwyższonymi grupami	Bez podwyższonej podstawy			
Opcjonalny kolor	Titan grey	2 Gr		692
		3 Gr		718
Technologia Smart Water		2 Gr		1 015
		3 Gr		
Oświetlenie LED				
Programowalna temperatura ciepłej wody		2 Gr		308
		3 Gr		
Elektryczny podgrzewacz do filiżanek	Pełny system żelowy	2 Gr		277
		3 Gr		364
Międzynarodowa certyfikacja				77
Dysza pary "Easy cream" z kontrolą powietrza	Elektryczna kontrola temperatury mleka; Możliwość 2 dysz.	każda		605
PO SPRZEDAŻY				
Portafilter ze skóry Nano Tech +			KPPFN00*	160
Komplet dyszy pary "Cool Touch Nano Tech"	1 szt.		KLVCTN05	123
Komplet dyszy pary "Cool Touch Inox Tech"	1 szt.		KLVCTI06	134
Podwyższona podstawa			O3001778	20

AURELIA WAVE



PODSTAWOWE KOLORY

■ Black

■ Red

□ White

IN+PLUS
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
www.simonelligroup.pl

Tradycyjny ekspres do kawy; Diody LED na dyszy pary (opcjonalnie); Dozowanie objętościowe (wersje „V” i „digit”) lub ręczne (wersja „S”); 2 dysze ze stali nierdzewnej; Elektroniczny system Easy Cream (opcjonalnie); 1 dysza z ciepłą wodą z ekonomizerem; Elektryczny podgrzewacz do filiżanek (opcjonalnie); Wersja z podwyższoną grupą (opcjonalnie); Automatyczny system czyszczenia (w porównaniu z „Digit”, „V”); Gniazdo USB (vers. ”V”, „Digit”); TFT (vers. „V”); Shot time (w porównaniu z „cyfra”); System zarządzania espresso / Moduł Wi-Fi zdalnego sterowania (opcjonalna wersja „Digit”); 3 temperatury ciepłej wody; Programowalna temperatura ciepłej wody (opcjonalnie w wersji „cyfra”); Automatyczne czyszczenie (opcjonalnie w wersji „Digit”); Portafiltry Nanotech (opcjonalnie); Technologia Smart Water (opcjonalnie w wersji „Digit”);

MODEL	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
2 Gr	Bojler: 14 L; Moc: 4700 W; Napięcie: 230/380 V; Częstotliwość: 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 802x605x537 mm; Waga netto / brutto: 78/84 kg;	S 230V	MAURE18SEM02	5 054
		S 380V	MAURE18SEM02	
		V 230V	MAURE18VOL02	6 786
		V 380V	MAURE18VOL02	
		DIGIT 230V	MAURE18VDG02	8 446
		DIGIT 380V	MAURE18VDG02	
3 Gr	Bojler: 17 L; Moc: 5200 W; Napięcie: 230/380 V; Częstotliwość: 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 1032 x 605 x 537 mm; Waga netto / brutto: 92/102 kg;	S 230V	MAUR18SEM03	5 904
		S 380V	MAUR18SEM03	
		V 230V	MAURE18VOL03	8 062
		V 380V	MAURE18VOL03	
		DIGIT 230V	MAURE18VDG03	9 830
		DIGIT 380V	MAURE18VDG03	

DODATKI	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
Wersja z podwyższoną grupą	Bez podwyższonej podstawy			
Technologia Smart Water	Tylko dla Aurelia „Digit”	2 Gr		1 015
		3 Gr		
Automatyczne czyszczenie	Only for Aurelia “Digit”	2 Gr		205
		3 Gr		308
Oświetlenie LED	Wersje "s" i "v"	2 Gr		149
		3 Gr		183
Oświetlenie LED	Wersje "Digit"	2 Gr		214
		3 Gr		246
Programowalna temperatura ciepłej wody		2 Gr		308
		3 Gr		
Elektryczny podgrzewacz do filiżanek	Pełny system żelowy	2 Gr		277
		3 Gr		364
Międzynarodowa certyfikacja				77
Dysza pary „Easy Cream”	Elektryczna kontrola temperatury mleka Możliwość 2 dysz	każda		605

PO SPRZEDAŻY				
Komplet dyszy pary „Cool Touch”	1 szt.		KLVCT005	103
Portafilter ze skóry Nano Tech +			KPFPN00*	160
Komplet dyszy pary „Cool Touch Nano Tech”	1 szt.		KLVCTN05	123
Komplet dyszy pary „Cool Touch Inox Tech”	1 szt.		KLVCTI06	134
Dyfuzor Nano Tech	Powłoka Nano Tech dla łatwiejszego czyszczenia		07300183*	20
Metalowy tamper	Ergonomiczna, metalowa i regulowana wysokość		KPCNS001	80
Portafilter Nano Tech			KPFNT00*	103

APPIA LIFE XT



PODSTAWOWE KOLORY

- Painted Black
- Painted Red
- Painted White

Tradycyjny ekspres do kawy; Boilery izolowane; Wyświetlacz; System SIS; Dawkowanie objętościowe (w porównaniu z „V”); oświetlenie; Wbudowana pompa wolumetryczna; 2 Dysze ze stali nierdzewnej z poleceniem Push & Pull; 1 Dysza z ciepłą wodą; Ekonomizer ciepłej wody (opcjonalnie); Elektryczny podgrzewacz do filiżanek (opcjonalnie); Wersja z podwyższoną grupą (opcjonalnie); Mata podgrzewacza do filiżanek (opcjonalnie).

MODEL	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
2 Gr XT	Bojler: 11 L; Moc: 3150 W; Napięcie: 230/380 V; Częstotliwość: 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 784 x 545 x 498 mm; Waga netto / brutto: 54/66 kg;	V 230V	MAPPI19PLS02	5 689
		V 380V	MAPPI19PLS02	
3 Gr XT	Bojler: 15 L; Moc: 5200 W; Napięcie: 230/380 V; Częstotliwość: 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 1014 x 545 x 498 mm; Waga netto / brutto: 72/85 kg;	V 230V	MAPPI19PLS03	6 745
		V 380V	MAPPI19PLS03	

DODATKI	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
Wersja z podwyższoną grupą	Z podwyższoną podstawą	2 Gr		
		3 Gr		
Dysza pary „Easy Cream”	Elektryczna kontrola temperatury mleka; Dysza lewa lub prawa	2 Gr		605
		3 Gr		
Elektryczny podgrzewacz do filiżanek		2 Gr		91
		3 Gr		113
Ekonomizer ciepłej wody	Mikser ciepłej wody	2 Gr		103
Międzynarodowa certyfikacja				77
Mata podgrzewacza		2 Gr		203
		3 Gr		224

PO SPRZEDAŻY				
Komplet dyszy pary „Cool Touch”	1 szt.		KLVCT004	103
Portafilter Nano Tech			KPFNT00*	103
Portafilter ze skóry Nano Tech +			KPFPN00*	160
Metal tamper			KPCNS001	80
Dyfuzor Nano Tech			07300183*	20
Komplet dyszy pary „Cool Touch Nano Tech”	1 szt.		KLVCTN04	123



PODSTAWOWE KOLORY

■ Printed Black (2gr)

■ Painted Black (3gr)

Tradycyjny ekspres do kawy; Bojlery izolowane; System SIS; Dozowanie wolumetryczne (vers. „V”) lub ręczne (vers. „S”); Wbudowana pompa wolumetryczna; 2 dysze ze stali nierdzewnej z poleceniem Push & Pull; 1 dysza z ciepłą wodą z; Ekonomizer ciepłej wody (opcjonalnie); Elektryczny podgrzewacz do filiżanek (opcjonalnie); Grupy podwyższone (opcjonalnie); Mata podgrzewacza do filiżanek (opcjonalnie).

MODEL	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
2 Gr	Bojler: 11 L; Moc: 3150 W; Napięcie: 230/380 V; 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 784 x 544 x 500 mm; Waga netto / brutto: 54/66 kg;	S 230V	MAPPI18SEM02	3 834
		S 380V	MAPPI18SEM02	
		V 230V	MAPPI18VOL02	4 946
		V 380V	MAPPI18VOL02	
3 Gr	Bojler: 15 L; Moc: 5200 W; Napięcie: 230/380 V; 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 1014 x 544 x 500 mm; Waga netto / brutto: 72/85 kg;	S 230V	MAPPI18SEM03	5 074
		S 380V	MAPPI18SEM03	
		V 230V	MAPPI18VOL03	6 099
		V 380V	MAPPI18VOL03	

DODATKI	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
Kolory	Dostępne kolory ■ Black ■ Red □ White	2 Gr		149
Kolory	Dostępne kolory ■ Red □ White	3 Gr		149
Wersja z podwyższoną grupą	Z podwyższoną podstawą	2 Gr		
		3 Gr		
Dysza pary „Easy Cream”	Elektryczna kontrola temperatury mleka; Dysza lewa lub prawa	VOL 2/3 Gr		605
Elektryczny podgrzewacz do filiżanek		2 Gr		91
		3 Gr		113
Ekonomizer ciepłej wody	Mikser ciepłej wody			103
Międzynarodowa certyfikacja				77
Mata podgrzewacza		2 Gr		203
		3 Gr		224

PO SPRZEDAŻY				
Komplet dyszy pary „Cool Touch”	1 szt.		KLVT004	103
Portafilter Nano Tech			KPFNT00*	103
Portafilter ze skóry Nano Tech +			KPFNP00*	160
Metal Tamper			KPCNS001	80
Dyfuzor Nano Tech			07300183*	20
Komplet dyszy pary „Cool Touch Nano Tech”	1 szt.		KLVTN04	123

APPIA LIFE COMPACT/ 1 GROUP



PODSTAWOWE KOLORY

■ Printed Black

Profesjonalny kompaktowy ekspres do kawy; Boilery izolowane; System SIS; Dozowanie wolumetryczne (vers. „V”) lub ręczne (vers. „S”); Wbudowana pompa wolumetryczna; Dysze parowe ze stali nierdzewnej z poleceniem Push & Pull; Dysza "Easy Cream" (opcjonalnie); 1 Dysza z ciepłą wodą; Ekonomizer ciepłej wody (opcjonalnie); powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej; Podwyższona grupa (opcjonalnie).

MODEL	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
Compact	Bojler: 7,5 L; Moc: 2900 W; Napięcie: 220/240 V; 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 554 x 545 x 498 mm; Waga netto / brutto: kg 42,5 / 52,5;	S 230V	MAPPC19SEM02	3 337
		V 230V	MAPPC19VOL02	3 988
1 Gr	Bojler: 5 L; Moc: 1900 W; Napięcie: 220/240 V; 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 404 x 545 x 498 mm; Waga netto / brutto: kg 32,5 / 41;	S 230V	MAPPC19SEM01	2 245
		V 230V	MAPPC19VOL01	2 742

DODATKI	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
Kolory	Dostępne kolory ■ Black ■ Red □ White	Compact		103
Kolory	Dostępne kolory ■ Black ■ Red □ White	1 Gr		91
Wersja z podwyższoną grupą	Z podwyższoną podstawą	Compact		
Dysza pary „Easy Cream”	Elektryczna kontrola temperatury mleka; Tylko prawa dysza.	V		605
Podgrzewacz do filiżanek		Compact		91
Zestaw ekonomizer ciepłej wody	Mikser ciepłej wody	Compact		103
Międzynarodowa certyfikacja				77

PO SPRZEDAŻY				
Komplet dyszy pary „Cool Touch”	1 szt.		KLVCT004	103
Portafilter Nano Tech			KPFNT00*	103
Portafilter ze skóry Nano Tech +			KPFPN00*	160
Metalowy Tamper			KPCNS001	80
Dyfuzor Nano Tech			07300183*	20
Komplet dyszy pary „Cool Touch Nano Tech”	1 szt.		KLVCTN04	123

M U S I C A

Półprofesjonalny tradycyjny ekspres do kawy; Kontrola temperatury grupy; Programowalne dozowanie objętościowe; System SIS; 1 Dysza ze stali nierdzewnej Push & Pull; Korpus ze stali nierdzewnej; profesjonalny manometr boiler; Wyjmowalny zbiornik wody lub bezpośrednie połączenie z systemem wodnym (wersja „AD”); Podświetlane krawędzie LED (Vers. LUX).



PODSTAWOWE KOLORY

- Black
- Lux

MODEL	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
Standard	Zbiornik wody: 3 L; Izolowany bojler miedziany: 2 L; Moc: 1200 W;	230V	MMUSICAVOL01	1 507
Lux	Napięcie: 115 / 230V; 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 320 x 430 x 400 mm; Waga netto: 20/23 kg;	230V	MMUSICALUX01	1 666
Standard AD	Bezpośrednie połączenie z systemem wodnym; Izolowany bojler miedziany: 2 L; Moc: 1200 W;	230V	MMUSICAVOL01	1 466
Lux AD	Napięcie: 115 / 230V; 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 320 x 430 x 400 mm; Waga netto: 20/23 kg;	230V	MMUSICALUX01	1 671

DODATKI	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
Profesjonalny zestaw	Profesjonalny manometr, podwójny filtr w wersji 230 V.			118
Międzynarodowa certyfikacja				77
PO SPRZEDAŻY				
Zestaw do bezpośredniego zrzutu wody			KSVDO00*	70
Portafilter Nano Tech			KPFNT00*	103
Portafilter ze skóry Nano Tech +			KPFPN00*	160
Zestaw zbiornika i tacki zrzutowej	Pakiet 4		KFCWM001	129
Zapasy zestaw tacy na pipety	Pakiet 4		KFCWM000	75
Metalowy tamper	Ergonomiczny tamper z regulacją wysokości		KPCNS001	80
Dyfuzor Nano Tech	Dyfuzor dla łatwiejszego czyszczenia (3 mm)		07300183*	20

O S C A R II



PODSTAWOWE KOLORY

- Black
- Blue
- Red

Półprofesjonalny tradycyjny ekspres do kawy; Kontrola temperatury grupy; czasowe dozowanie; 1 Dysza pary; Korpus w kolorze ABS; Wyjmowalny zbiornik wody lub bezpośrednie połączenie z systemem wodnym (wersja „AD”);

MODEL	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
Oscar II	Zbiornik wody: 3 L; Izolowany bojler miedziany: 2L; Moc: 1200 W; Napięcie: 115 / 230V; 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 300 x 400 x 408 mm; Waga netto / brutto: 14/17 kg;	220V	MOSCAIITEM01	892
Oscar II AD	Bezpośrednie połączenie z systemem wodnym; Izolowany bojler miedziany: 2 L; Moc: 1200 W; Napięcie: 115 / 230V; 50/60 Hz; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 300 x 400 x 408 mm; Waga netto / brutto: 14/17 kg;	220V	MOSCAIITEM01	892

DODATKI	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
Profesjonalny manometr				93
Międzynarodowa certyfikacja				77
PO SPRZEDAŻY				
Portafilter Nano Tech			KPFNT00*	103
Portafilter ze skóry Nano Tech +			KPFPN00*	160
Zestaw zbiornika i tacki zrzutowej	Pakiet 4		KFCWM001	129
Zapasowy zestaw tacy na pipety	Pakiet 4		KFCWM000	75
Metalowy tamper	Ergonomiczny tamper z regulacją wysokości		KPCNS001	80
Dyfuzor Nano Tech	Dyfuzor dla łatwiejszego czyszczenia (3 mm)		07300183*	20



Mythos Two

PODSTAWOWE KOLORY

■ Black □ White



Mythos One

PODSTAWOWE KOLORY

■ Black □ White



Mythos Plus

PODSTAWOWE KOLORY

■ Black □ White ■ Grey
□ Inox sat



Mythos Basic

PODSTAWOWE KOLORY

■ Black □ White ■ Grey

Elektroniczny młynek On-Demand; Długa żywotność żaren o średnicy 75 mm (jeden) - 85 mm (dwa); Wyświetlacz dotykowy (Mythos Two) Wyświetlacz wielofunkcyjny; Zmienna prędkość (Mythos Two); Licznik dawki całkowitej / częściowej; Trzy scenariusze (Mythos Two); Trzy programowalne dawki; Ręczne dodawanie; Funkcja Stop & Go; Funkcja „Barista”; Mikrometryczna regulacja mielenia; Technologia Clima Pro 2.0 (Mythos Two); Technologia Clima Pro (Mythos One); System bezpieczeństwa wyjmowania pojemnika na ziarna kawy; Tamper dynamometryczny (Mythos Plus).

MODEL	SPECYFIKACJA	WERSJA			KOD	CENA EUR
MYTHOS TWO	Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 2 kg; Żarna: Długa Żywotność Ø = 85 mm; Moc (stała prędkość): 750 W (115 V) / 650 W (230 V); Moc (zmienna prędkość): 750 W (115 V) / 650 W (230 V); Napięcie: 115 / 230V; 50/60 Hz; Sugerowana maksymalna dzienna produkcja: 12 kg; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 202 x 416 x 518 mm; Waga netto / brutto: 23/25 kg;	230V	PURE	black	AMI2 8322	2 881
		230V		white	AMI2 8312	
		230V	PREMIUM	black	AMI2 8422	3 198
		230V		white	AMI2 8412	
MYTHOS ONE	Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 1,3 kg Żarna: Długa żywotność Ø= 75 mm Moc: 750 W (115 V) / 575 W (230 V) Napięcie: 115/230 V; 50/60 Hz Szybkość mielenia (sek./dawka): 2,7 Sugerowana maksymalna dzienna produkcja: 8 kg Wymiary (szer. X gł. X wys.): 188 x 400 x 510 mm Masa netto / brutto: 23/25 kg	230V	black		AMI 7422	2 378
		230V	white		AMI 7412	2 378
MYTHOS PLUS	Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 3,2 kg; Tamper dynamometryczny: 0-24 kg; Żarna: Długa żywotność Ø = 75mm; Moc: 950 W (115 V) / 800 W (230 V); Napięcie: 115 / 230V; 50/60 Hz; Szybkość mielenia: 1,2 ”- 2,5”; Sugerowana maksymalna dzienna produkcja: 0 kg; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 188 x 497 x 595 mm; Waga netto / brutto: 20/22 kg;	230V	inox sat		AMI 7002	2 143
		230V	grey		AMI 7032	1 912
		230V	matte black		AMI 7022	1 912
MYTHOS BASIC	Silosy pojemnościowe: 3,2 kg; Żarna: Ø = 75 mm; Moc: 950 W (115 V) / 800 W (230 V) Napięcie: 115/230 V; 50/60 Hz; Szybkość mielenia: 1,2 ”- 2,5” ; Sugerowana maksymalna dzienna produkcja: 10 kg; Wymiary (szer. X gł. X wys.): 188 x 497 x 595 mm; Waga netto / brutto: 20/22 kg;	230V	grey		AMI 7132	1 579
		230V	matte black		AMI 7122	1 579

DODATKI	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
Podstawa młynka ze stali nierdzewnej	Podstawa (szer. X gł. X wys.) 250 x 380 x 80 mm, z szufladą.		KCS00003	170

MODELE	SPECYFIKACJA	WERSJA		KOD	CENA EUR
MDJ	Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 1,7 kg; Żarna: Długa Żywotność Ø = 75 mm; Moc (stała prędkość): 750 W (115 V) / 650 W (230 V); Moc (zmienna prędkość): 750 W (115 V) / 650 W (230 V); Napięcie: 115 / 230V; 50/60 Hz; Sugerowana maksymalna dzienna produkcja: 5 kg; Wymiary (Szer. X gł. X wys.): 202 x 416 x 518 mm; Waga netto: 15 kg;	230V	Black	AMJ 575*230	1 143
			White		
			Red		
MDXS	Mikrometryczna regulacja mielenia; Regulowane dawkowanie; Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 1,7 kg; Żarna: ø 65 mm; Szybkość mielenia (s / dawkę): 2 g / s; Moc 350 W (230 V) / 400 W (115 V); Napięcie: 115 / 230V; 50/60 Hz; Wymiary (Szer. X gł. X wys.): 212 x 290 x 585 mm; Waga netto: 10 kg	230V	Black	AMXS 602230	836
			White	AMXS 608230	
			Red	AMXS 600230	
MDH	Mikrometryczna regulacja mielenia; Regulowane dawkowanie; Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 0,5 kg; Żarna: ø 50 mm; Sugerowana maksymalna dzienna produkcja: 0,5 kg; Moc: 260 W (230 V) / 400 W (115 V); Napięcie: 115 / 230V; 50/60 Hz; Wymiary (Szer. X gł. X wys.): 156 x 382 x 213 mm; Waga netto / brutto: 5 / 6 kg	230V	Black	AMH 502230	451
			White	AMH 503230	
			Red	AMH 500230	
GRINTA	Półprofesjonalny młynek On-Demand; Regulacja mikrometryczna; Dozowanie elektroniczne (Mod. AMMT); Pojemność pojemnika na ziarna kawy: kg 0,5; Płaskie żarna: Ø 50 mm; Sugerowana maksymalna dzienna produkcja: 0,5 kg; Moc: 220 W; Napięcie: 115 / 230V; 50/60 Hz; Wymiary (Szer. X gł. X wys.): 140 x 210 x 420 mm; Waga netto: 3,6 kg;	MANUAL			
		230V		AGRINTASEM00	272
		AUTOMATIC			
		230V		AGRINTATEM00	282
		MANUAL			
		chrome 230V		AGRINTASEM00	293
		AUTOMATIC			
		chrome 230V		AGRINTATEM00	304

MDJ

PODSTAWOWE KOLORY

■ Black □ White ■ Red



MDXS

PODSTAWOWE KOLORY

■ Black □ White ■ Red



MDH

PODSTAWOWE KOLORY

■ Black □ White ■ Red



GRINTA

PODSTAWOWE KOLORY

■ Black ■ Red ■ Chrome



DODATKI

Podstawa do szlifowania ze stali nierdzewnej

SPECYFIKACJA

Podstawa (szer. X gł. X wys.) 250 x 380 x 80 mm, z szufladą

WERSJA

KOD

KCS00003

CENA EUR

170



MDJ
PODSTAWOWE KOLORY
■ Black □ White ■ Red



MDK
PODSTAWOWE KOLORY
■ Black □ White ■ Red



MDKR
PODSTAWOWE KOLORY
■ Black □ White ■ Red



MDXS PODSTAWOWE
KOLORY
■ Black □ White ■ Red

MODEL	SPECYFIKACJA	WERSJA		KOD	CENA EUR
MDJ	Profesjonalny młynek; Mikrometryczna regulacja mielenia; Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 1,7 kg; Płaskie żarna: Ø 75 mm; Sugerowana maksymalna dzienna produkcja: 15 kg; Szybkość mielenia: 900 s / min; Moc: 750 W (115 V) / 575 W (230 V); Napięcie: 115 / 230V / 380V; 50/60 Hz; Wymiary (Szer. X gł. X wys.): 150 x 350 x 605 mm; Waga netto: 16 kg;	230V		AMJAS75*2	1 066
MDK	Profesjonalny młynek; Mikrometryczna regulacja mielenia; Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 1,7 kg; Stożkowe żarna ze stali hartowanej: 13/68 mm; Sugerowana maksymalna dzienna produkcja: 10 kg; Szybkość mielenia: 900 s / min; Moc: 600 W (380 V) / 420 W (230 V); Napięcie: 380 V; 50/60 Hz; Wymiary (Szer. X gł. X wys.): 235 x 330 x 585 mm; Waga netto: 17 kg;	380v		AMKCS60*4	1 256
MDKR	Profesjonalny młynek; Mikrometryczna regulacja mielenia; Pojemność pojemnika na ziarna kawy: kg. 1,7 kg; Stożkowe żarna ze stali hartowanej: 13/68 mm; Sugerowana maksymalna dzienna produkcja: 10 kg; Prędkość mielenia: 300 s / min; Moc: 750 W (380 V); Napięcie: 380 V; 50/60 Hz; Wymiary (Szer. X gł. X wys.): 235 x 330 x 585 mm; Waga netto: 17 KG;	380V		AMKRCS60*4	1 656
MDXS	Profesjonalny młynek; Mikrometryczna regulacja mielenia; Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 1,7 kg; Żarna: ø 65 mm; Maksymalna produkcja: 9 kg / h; Sugerowana maksymalna dzienna produkcja: 4 kg; Moc: 500 W (230 V) / 400 W (115 V); Napięcie: 115 / 230V; 50/60 Hz; Wymiary (Szer. X gł. X wys.): 212 x 290 x 585 mm; Waga netto: 10 kg;	MANUAL			
		230V		AMXS 60*2	662
		AUTOMATIC			
		230V	Black	AMXSA 6022	728
			White	AMXSA 6032	728
		Red	AMXSA 6002	728	

DODATKI	SPECYFIKACJA	WERSJA	KOD	CENA EUR
Podstawa do młynka ze stali nierdzewnej	Podstawa (szer. X gł. X wys.) 250 x 380 x 80 mm, z szufladą;		KCS00003	170



IN+PLUS

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
www.simonelligroup.pl