


Musica Specyfikacja

Wymagania dotyczące wody

- 3/8" lub 3/8" edykowana linia zimnej wody z zaworem odcinającym
- Twardość wody nie może być wyższa niż 50 ppm.
- Jeżeli twardość wody przekracza 50 ppm zmiękcacz wody musi być zainstalowany
- Minimalny przepływ wody musi wynosić 2 l/min a maksymalne ciśnienie 2.5 bar

Wymagania dotyczące zasilania

- Napięcie Volt: 230 V
- Moc Wat: 1200 W
- Natężenie : 10 A
- Wtyczka: WJ - 22



Zmiękczacze wody wydajność dla twardości

1. Wydajność zmiękcacz pojedynczy/C150: 2000 litrów
2. Wydajność zmiękcacz podwójny/C300: 3500 litrów
3. Wydajność zmiękcacz potrójny/C500: 4800 litrów
4. Wydajność zmiękcacz automatyczny: programowalna

Srednia konsumpcja dzienna wody dla tego urządzenia wynosi 5 litrów, co odpowiada 40 kawom przy 125 ml na porcję.


Podane wydajności wynikają z badań i obliczeń dla typowych zastosowań, warunków i typów urządzeń. Ze względu na wpływ zewnętrznych czynników (na przykład zmiennej jakości wody kranowej i / lub typu urządzenia) wartości te mogą być inne w rzeczywistości.

Rozmiary i waga opakowania

- Wysokość: 53 cm
- Głębokość: 40 cm
- Szerokość: 55 cm
- Waga: 22 kg

Rozmiary i waga

- Wysokość: 43 cm
- Głębokość: 40 cm
- Szerokość: 33 cm
- Waga: 20 kg



Ja, poniżej podpisany zrozumiałem, że miejsce instalacji urządzenia musi zostać przygotowane zgodnie z powyższymi wytycznymi, celem dokonania skutecznej instalacji urządzenia przez instalatora.

Brak odpowiedniego przygotowania miejsca instalacji może spowodować dodatkowe opłaty za usługę instalacji i koszty podróży oraz może spowodować dalsze opóźnienia w instalacji.

Imię i nazwisko: _____ Podpis: _____

Nazwa firmy: _____

Telefon: _____ Email: _____