



nuova
SIMONELLI®

Ekspresy do kawy którym możesz zaufać

CENNIK

 INDEX

- TALENTO
- PRONTOBAR TOUCH
- PRONTOBAR SILENT
- MICROBAR
- AURELIA WAVE T3
- AURELIA WAVE
- APPIA LIFE XT
- APPIA LIFE
- APPIA LIFE COMPACT / 1 GRUPA
- MUSICA
- OSCAR II
- MYTHOS MŁYNKI
- MŁYNKI ON DEMAND
- MŁYNKI



STANDARDOWY KOLOR

■ Czarny

Superautomatyczny ekspres do kawy z termokompensowaną grupą wykonaną z metalu; Dwa młynki (żarna 65mm); 2 pojemniki na kawę o pojemności 1,5kg; Podwójny izolowany bojler; Dwa napoje parzone na raz z opatentowanym systemem podziału przepływu; Regulowany dozownik (85mm-190mm) System spieniania mleka z regulacją temperatury i gęstości wersja. Special); Wbudowane cappuccinatore(ver.Plus) Emulsyfikator (Wer. Special); Dysza pary Easy Cream (dodatkowe); Wylewka wody ze stali nierdzewnej; Kolorowy wyświetlacz; Obudowa ze stali nierdzewnej; Godzinna wydajność do 240 espresso oraz 180 cappuccino; Wejście USB; Wyświetlacz TFI(Wer. Special); Podwójny silnik na produkty instant(ver. Special Mix)

MODEL	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
Touch	Bojler kawy: Lt.2; Bojler serwisowy: Lt.3; Moc: 5400W; Napięcie: 230/380V; Częstotliwość: 50/60 Hz Wym.(SzxGxW): 400x608x844 mm; Netto/Brutto waga: 67/77 Kg;	Touch Czarny	MTALE19CMK21	9.900
Plus	Bojler kawy: Lt.2; Bojler serwisowy: Lt.3; Moc: 5400W; Napięcie: 230V/380V; Częstotliwość: 50/60 Hz Wym.(SzxGxW): 400x608x844 mm; Netto/Brutto waga: 66/76 Kg;	230V Inox	MTAL11CAP21	8.300
		380V Inox	MTAL11CAP21	
Fridge module	Lodówka z kompresorem; Gaz chłodniczy R134a; Pojemność: Lt.15; Moc: 100W; Elektroniczna kontrola temperatury z wyświetlaczem LCD; Napięcie: 230V; Częstotliwość: 50/60Hz; Wym.(SzxGxW): 270x430x700 mm; Netto/Brutto waga: 18/22 Kg;	230V Czarny	KFP20204	1.980
Cup warmer module	Liczba półek: 3 Filizanki na półkę: 30 lub 16 cappuccino; Moc: 300 W; Napięcie: 230V 50/60Hz; Wym.(SzxGxW): 270x430x700 mm; Netto/Brutto waga: 10/14 Kg;	230V Czarny	KSET0002	1.050

OPCJE	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
Ekonomizer gorącej wody		Plus		100
"Easy Cream" dysza pary	Z kompresją gorącej pary i elektroniczną kontrolą temperatury mleka.	Plus		590
		Touch		360
Certyfikat międzynarodowy				75
Pojemnik na zużytą kawę	Wykonany ze stali nierdzewnej z bezpośrednim otworem spustowym.			35
Moduł dla produktów sypkich		Touch		11.800

PRONTOBAR TOUCH



STANDARDOWY KOLOR

■ Czarny

Superautomatyczny ekspres do kawy z wyjmowaną termokompensowaną grupą zaparządzającą wykonaną z metalu; Bezpośrednie podłączenie do wody oraz zbiornik w jednym urządzeniu; Wyświetlacz d dotyowy 7"; Pompa wolumetryczna; Wbudowany cappuccinatore; 1 lub 2 młynki (żarna 50mm) pojemnik na kawę 0,8kg; Podwójny izolowany bojler; Obudowa i rama ze stali nierdzewnej oraz ABS; Godzinna produkcja do 140 espresso i 100 cappuccino; Wejście USB; Easy Cream (w opcji); Wylewka wody ze stali nierdzewnej.

MODEL	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
2 MŁYNKI	Grupa Ø 43 mm.; Liczba młynków: 2 Pojemność bojlerów: Lt.1,4; Pojemność zbiornika z wodą: 5lt; Moc: 2800W; Napięcie: 208/240V; Częstotliwość: 50/60 Hz.; Wym.(SzxGxW): 330x520x600 mm; Netto/Brutto waga: 40/45 Kg;	230V	MPROTFTCAP21	6.200
Prontofrigo	Lodówka z kompresorem; Gaz chłodniczy R134a; Pojemność: Lt. 7; Moc: 75W; Elektroniczna kontrola temperatury z wyświetlaczem LCD; Napięcie: 230V Częstotliwość: 50/60Hz; Wym.(SzxGxW): 270x400x490 mm; Netto/Brutto waga: 17 Kg;	230V Inox	KFP30201	1.160

OPCJE	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
Podgrzewacz filiżanek	Moc 200W; Napięcie 230V – 50 Hz; Wym (SzxGxW) 250x295x480mm; Waga netto 7.3 Kg.	Inox	ASCMICRO30.1	505
"Easy Cream" dysza pary	Z kompresją gorącej pary i elektroniczną kontrolą temperatury mleka.			590
Certyfikat międzynarodowy				75
Pojemnik na zużytą kawę	Z bezpośrednim otworem spustowym			25
Remote control				980
PO SPRZEDAŻY				
Zestaw "Cool Touch" dyszy pary			KLVCT002	90
Espresso management system			KEMS0001	500

PRONTOBAR SILENT



STANDARDOWY KOLOR

- Czarny
- Biały perłowy

IN+PLUS
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
www.simonelligroup.pl

Superautomatyczny ekspres do kawy z wyjmowaną termokompensowaną grupą wykonaną z metalu; Wolumetryczna pompa; Wbudowane cappuccinatore; 1 lub 2 młynki(żarna 50mm); hopper 0,8kg;Podwójny izolowany bojler; Regulowana wysokość dozownika;Dysza pary ze stali nierdzewnej z Atuosteam (dodatkowe);Wielofunkcyjny panel przycisków; Zbiornik na wodę lub bezpośrednio przyłączyć(wer.AD); Obudowa i rama ze stali nierdzewnej oraz ABS; Godzinna wydajność do 140 espresso i 70 cappuccino; Wejście USB; Wylewka wody ze stali nierdzewnej

MODEL	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
1 MŁYNEK	Grupa Ø 43 mm.; Liczba młynków: 1 (Ø = 50 mm); Pojemność bojlerów: Lt. 1,4; Pojemność zbiornika na wodę: Lt. 5; Moc: 2000W; Napięcie: 208/240V; Częstotliwość: 50/60 Hz; Wym.(SzxGxW): 330x520x600 mm; Netto/Brutto waga: 36/41 Kg;	230V	MPROB17CAP11	4.200
1 MŁYNEK AD	Grupa Ø 43 mm.; Liczba młynków: 1 (Ø = 50 mm); Pojemność bojlerów: Lt. 1,4; Bezpośrednie przyłącze wody; Moc: 2000W; Napięcie: 208/240V; Częstotliwość: 50/60 Hz.; Wym.(SzxGxW): 330x520x600 mm; Netto/Brutto waga: 36/41 Kg;	230V	MPROB17CAP11	4.200
2 MŁYNKI	Grupa Ø 43 mm.; Liczba żaren: 2 (Ø = 50 mm); Pojemność bojlera: Lt.1,4; Pojemność zbiornika z wodą: 5lt; Moc: 2000W; Napięcie: 208/240V; Częstotliwość: 50/60 Hz.; Wym.(SzxGxW): 330x520x600 mm; Netto/Brutto waga: 40/45 Kg;	230V	MPROB17CAP21	4.580
2 MŁYNKI AD	Grupa Ø 43 mm.; Liczba żaren: 2 (Ø = 50 mm); Pojemność bojlera Lt. 1,4; Bezpośrednie przyłącze wody; Moc: 2000W; Napięcie: 208/240V; Częstotliwość: 50/60 Hz.; Wym.(SzxGxW): 330x520x600 mm; Netto/Brutto waga: 40/45 Kg;	230V	MPROB17CAP21	4.580
Portofrigo	Lodówka z kompresorem; Gaz chłodniczy R134a; Pojemność: Lt.7; Moc: 75W; Elektroniczna kontrola temperatury z wyświetlaczem LCD Napięcie: 230V Częstotliwość: 50/60 Hz.; Wym.(SzxGxW): 2 70x400x490 mm; Waga netto: 17 Kg;	230V Inox	KFP30201	1.160

OPCJE	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
Podgrzewacz filiżanek	Moc 200W; Napięcie 230V – 50 Hz; Wym SzxGxW 250x295x480; Waga netto 7.3 Kg.	Inox	ASCMICRO30.1	505
“Smart wand” dysza pary	Z elektroniczną kontrolą temperatury mleka.			335
Wylewka gorącej wody				60
Pojemnik na zużytą kawę	Z bezpośrednim otworem spustowym			25
Certyfikat międzynarodowy				75
PO SPRZEDAŻY				
Zestaw “Cool Touch” dyszy pary			KLVCT002	90

M I C R O B A R I I



STANDARDOWE KOLORY

- Czarny
- Czerwony
- Biały

Superautomatyczny ekspres do kawy z wbudowanym modulem cappuccinatore; Wyjmowana metalowa grupa; Wbudowany młynek (żarna 50 mm); Wbudowany pojemnik na kawę 250g; Izolowany bojler; Wyjmowany dozownik z regulacją wysokości; Obudowa ze stali nierdzewnej oraz ABS; Dzienna produkcja do 100 espresso lub cappuccino.

MODEL	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
COFFEE	Grupa: Ø 43 mm; Liczba młynków: 1 (Ø = 50 mm); Pojemność bojlera: Lt 0,7; Pojemność zbiornika z wodą: 5 lt; Moc: 1000 W; Napięcie: 230V; Częstotliwość: 50/60 Hz; Wym.(SzxGxW): 325x460x480 mm; Netto/Brutto waga: 26/31 Kg	230V	MMICRIICOF11	2.260
COFFEE AD	Grupa: Ø 43 mm; Liczba młynków: 1 (Ø = 50 mm); Pojemność bojlera: Lt 0,7; Bezpośrednie przyłącze wody; Moc: 1000W; Napięcie: 230V; Częstotliwość: 50/60 Hz; Wym.(SzxGxW): 325x460x480 mm; Netto/Brutto waga: 26/31 Kg	230V	MMICRIICOF11	2.320
CAPPUCCINO	Grupa: Ø 43 mm; Liczba młynków: 1 (Ø = 50 mm); Pojemność bojlera: Lt 0,7; Pojemność zbiornika z wodą 5 lt; Moc: 2000 W; Napięcie: 230V; Częstotliwość: 50/60 Hz; Wym.(SzxGxW): 325x460x480 mm; Netto/Brutto waga: 27/32 Kg	230V	MMICRIICAP11	2.860
CAPPUCCINO AD	Grupa: Ø 43 mm; Liczba młynków: 1 (Ø = 50 mm); Pojemność bojlera: Lt 0,7; Bezpośrednie przyłącze wody; Moc: 2000 W; Napięcie: 230V; Częstotliwość: 50/60 Hz; Wym.(SzxGxW): 325x460x480 mm; Netto/Brutto waga: 27/32 Kg	230V	MMICRIICAP11	2.920

OPCJE	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
Podgrzewacz filiżanek	Moc 200W; Napięcie 230V – 50 Hz; Wym (250x295x480 mm; Waga netto 7.3 Kg.		ASCMICRO30.1	505
Bezpośredni odpływ				25
Certyfikat międzynarodowy				75
PO SPRZEDAŻY				
Powiększony pojemnik na kawę	Pojemność 0,5 Kg; Wysokość 85mm		05000706.F	10
Podstawa ze stali nierdzewnej	Podstawa ze zsytem ze stali nierdzewnej SzxGxW 325x460x150		KCS00005	350



STANDARDOWE KOLORY

- Czarny
- Czerwony
- Białe

IN+PLUS
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
www.simonelligroup.pl

Tradycyjny ekspres kolbowy z innowacyjną technologią T3; Wyświetlacz dotykowy; Mierzony czas ekstrakcji; Niezależne programowanie temperatury grupy; Izolowany bojler; Światło LED przy dyszach spieniacza; Dozowanie Wolumetryczne (wer. V) lub manualne (wer. S) 2 dysze steamerów Cool Touch; Wylewka wody z ekonomizerem; Zewnętrzna regulacja ciśnienia pompy; Wejście USB; Podwyższone grupy (dodatek); Technologia Pulse-Jet; Kolby Nanotech; Dysze Nano Tech(dodatek); Zestaw LED; Technologia Smart Water (dodatek); Auto-Purge(dodatek); System Easy Cream(dodatek); 3 różne temperatury wody z wylewki(dodatek); Elektryczny podgrzewacz filiżanek(dodatek); Espresso management system/pilot(dodatek)

MODEL	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
2 Gr	Technologia Pulse Jet; Bojler pary: Lt. 14; Moc: 6400W; Napięcie: 230/380V; Częstotliwość: 50/60Hz; Wym.(SzxGxW):802x605x537 mm; Netto/Brutto waga: 80/86 Kg;	V 230V	MAURE18VT302	10.350
		V 380V	MAURE18VT302	
3 Gr	Technologia Pulse Jet; Bojler pary: Lt. 17; Moc: 8000W; Napięcie: 230/380V; Częstotliwość: 50/60Hz; Wym.(SzxGxW):1032x605x537 mm; Netto/Brutto waga: 95/105 Kg;	V 230V	MAURE18VT303	11.800
		V 380V	MAURE18VT303	

OPCJE	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
Podwyższone grupy	Bez podwyższonej podstawy			
Technologia Smart Water		2 Gr		980
		3 Gr		
Automatyczne przepłukiwanie		2 Gr		200
		3 Gr		300
Remote control		2 Gr		980
		3 Gr		
Kontrola temperatury wody	3 różne temperatury wylewki wody	2 Gr		290
		3 Gr		
Elektryczny podgrzewacz	System żelowy	2 Gr		260
		3 Gr		340
Certyfikat międzynarodowy				75
"Easy cream" dysza pary z kontrolą powietrza	Elektryczna kontrola temperatury mleka możliwość dwóch dyszy	każda		590
PO SPRZEDAŻY				
Espresso management system	3 letnia subskrypcja		KEMS0001	500
Skórzany uchwyt kolby z powłoką Nano Tech			KPPFN00*	150
"Cool Touch Nano Tech" dysza pary			KLVCTN05	115
"Cool Touch Inox Tech" dysza pary			KLVCTI06	125
Podwyższona podstawa			03001778	18



STANDARDOWE KOLORY

- Czarny
- Czerwony
- Biały

INPLUS
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
www.simonelligroup.pl

Tradycyjny ekspres kolbowy; Wyświetlacz dotykowy (wer. DIGIT) Wyświetlacz TFT (Wersja V) Mierzenie czasu ekstrakcji (wer. DIGIT); Odwrócone lustro; Oświetlenie LED dyszy(dodatek); Wolumetryczne dozowanie(wer. DIGIT i V) lub manualne (Wer. S); 2 Dysze steamerów z dźwigniami Push&Pull; Podwyższone grupy(dodatek); System Easy Cream(Dodatek); 3 różne temperatury wody z wylewki (dodatek); Elektryczny podgrzewacz filiżanek(dodatek)' Automatyczne mycie (wer. DIGIT i V); Wejście USB (wer. DIGIT); Technologia Smart Water (dodatek tylko dla wer. DIGIT); Auto Purge (Dodatek tylko do wersji DIGIT) Pilot (Dodatek tylko do wersji DIGIT)

MODEL	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
2 Gr	Pojemność bojlera: Lt. 14; Moc: 4600W; Napięcie: 230/380V; Częstotliwość: 50/60Hz; Wym.(SzxGxW): 802x605x537 mm, Netto/Brutto waga: 78/84 Kg;	S 230V	MAURE18SEM02	4.750
		S 380V	MAURE18SEM02	
		V 230V	MAURE18VOL02	6.380
		V 380V	MAURE18VOL02	
		DIGIT 230V	MAURE18VDG02	7.980
		DIGIT 380V	MAURE18VDG02	
3 Gr	Pojemność bojlera Lt. 17; Moc: 5200W; Napięcie: 230/380V; Częstotliwość: 50/60Hz; Wym.(SzxGxW): 1032x605x537 mm; Netto/Brutto waga: 95/105 Kg;	S 230V	MAUR18SEM03	5.550
		S 380V	MAUR18SEM03	
		V 230V	MAURE18VOL03	7.580
		V 380V	MAURE18VOL03	
		DIGIT 230V	MAURE18VDG03	9.280
		DIGIT 380V	MAURE18VDG03	

OPCJE	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
Podwyższone grupy	Bez podwyższonejpodstawy			
Technologia Smart Water	Tylko w Aurelia "Digit"	2 Gr		980
		3 Gr		
Automatyczne czyszczenie	Tylko w Aurelia "Digit"	2 Gr		200
		3 Gr		300
Remote control	Tylko w Aurelia "Digit"	2 Gr		980
		3 Gr		
Światła LED	Wersje "S" i "V"	2 Gr		140
		3 Gr		170
Światła LED	Wersje "Digit"	2 Gr		200
		3 Gr		230
Kontrola temperatury wody	3 różne temperatury wody z wylewki	2 Gr		290
		3 Gr		
Elektryczny podgrzewacz	System żelowy	2 Gr		260
		3 Gr		340
Certyfikat międzynarodowy				75
"Easy Cream" dysza pary	Elektroniczna kontrola temperatury mleka. Możliwe 2 dysze pary.	each		590
PO SPRZEDAŻY				
Espresso management system	3- letnia subskrypcja		KEMS0001	500
Zestaw dyszy pary"Cool Touch"			KLVCT005	95
Skórzany uchwyt Kolby z powłoką Nano Tech			KPFPN00*	150
"Cool Touch Nano Tech" dysza pary			KLVCTN05	115
"Cool Touch Inox Tech" dysza pary			KLVCTI06	125
Pokrycie wnętrza kolby z powłoką Nano Tech	Łatwiejsze czyszczenie		07300183*	18
Metalowy tamper	Ergonomiczny, metalowy z regulowaną wysokością		KPCNS001	75
Uchwyt grupy Nano Tech			KPFNT00*	95

APPIA LIFE XT



STANDARDOWE KOLORY

- Czarny
- Czerwony
- Biały

Tradycyjny ekspres kolbowy; izolowany bojler; wyświetlacz; 2 dysze do spieniania z systemem Push&Pull; 1 wylewka wody; mieszacz wody (opcja); elektryczny podgrzewacz filiżanek (opcja); podwyższone grupy (opcja); podgrzewacz żelowy (opcja).

MODEL	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
2 Gr XT	Pojemność bojlera: Lt 11; Moc: 3350W; Napięcie: 230/380V; Częstotliwość: 50/60Hz; Wym.(SzxGxW): 784x545x498mm; Netto/Brutto waga: 54/66 Kg;	V 230V	MAPPI19PLS02	5.390
		V 380V	MAPPI19PLS02	
3 Gr XT	Pojemność bojlera: Lt 15; Moc: 5400W; Napięcie: 230/380V; Częstotliwość: 50/60Hz; Wym.(SzxGxW): 1014x545x498 mm; Netto/Brutto waga: 72/85 Kg;	V 230V	MAPPI19PLS03	6.390
		V 380V	MAPPI19PLS03	

OPCJE	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
Podwyższone grupy	Z podstawką podwyższającą	2 Gr		
		3 Gr		
“Easy Cream” dysza pary	Elektroniczna kontrola temperatury mleka. Prawa lub lewa dysza pary.	2 Gr		590
		3 Gr		
Elektryczny podgrzewacz filiżanek		2 Gr		85
		3 Gr		105
Ekonomizer gorącej wody		2 Gr		95
Remote Control				980
Certyfikat międzynarodowy				75
Rama zabezpieczająca podgrzewacz filiżanek		2 Gr		190
		3 Gr		210
PO SPRZEDAŻY				
“Cool Touch” dysza pary			KLVCT004	95
Uchwyt grupy Nano Tech			KPFNT00*	95
Nano Tech + skórzany uchwyt kolby			KPFPN00*	150
Metalowy tamper			KPCNS001	75
“Cool Touch Inox Tech” dysza pary			KLVCTI06	125
Nano Tech dyfuzor			07300183*	18
“Cool Touch Nano Tech” dysza pary			KLVCTN04	115
Espresso management system	3- letnia subskrypcja		KEMS0001	500



STANDARDOWE KOLORY

■ Strukturalny Czarny (2gr)

■ Malowany Czarny (3gr)

Tradycyjny ekspres do kawy; Izolowany bojler; System SIS; Wolumetryczne dozowanie (wersja "V") lub manualne (wersja "S"); Wbudowana pompa wolumetryczna; Dwie nierdzewne dysze pary z przyciskiem "Push&Pull"; Dysza gorącej wody; Ekonomizer gorącej wody (opcja); Podgrzewacz filiżanek (opcja); Podwyższoną grupą (opcja); Szyna zabezpieczająca podgrzewacz filiżanek (opcja)

MODEL	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
2 Gr	Pojemność bojlera: Lt 11; Moc: 3350W; Napięcie: 230/380V; Częstotliwość: 50/60Hz; Wym.(SzxGxW): 784x544x500 mm; Netto/Brutto waga: Kg. 54/66;	S 230V	MAPPI18SEM02	3.590
		S 380V	MAPPI18SEM02	
		V 230V	MAPPI18VOL02	4.620
		V 380V	MAPPI18VOL02	
3 Gr	Pojemność bojlera: Lt 15; Moc: 5400W; Napięcie: 230/380V; Częstotliwość: 50/60Hz; Wym.(SzxGxW): 1014x544x500 mm; Netto/Brutto waga: Kg. 72/85;	S 230V	MAPPI18SEM03	4.750
		S 380V	MAPPI18SEM03	
		V 230V	MAPPI18VOL03	5.700
		V 380V	MAPPI18VOL03	

OPCJE	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
kolory	Opcjonalne kolory obudowy  Czerwony  Biały	2 Gr		140
kolory	Opcjonalne kolory obudowy  Czerwony  Biały	3 Gr		140
Podwyższone grupy	Z podstawką podwyższającą	2 Gr		
		3 Gr		
“Easy Cream” dysza pary	Elektroniczna kontrola temperatury mleka. Prawa lub lewa dysza pary.	VOL 2/3 Gr		590
Elektryczny podgrzewacz		2 Gr		85
		3 Gr		105
Ekonomizer gorącej wody				95
Remote Control		VOL		980
Certyfikat międzynarodowy				75
Szyna zabezpieczająca podgrzewacz filiżanek		2 Gr		190
		3 Gr		210
PO SPRZEDAŻY				
“Cool Touch” dysza pary			KLVCT004	95
Uchwyt grupy Nano Tech			KPFNT00*	95
Nano Tech + skórzany uchwyt kolby			KPFPN00*	150
Metalowy tamper			KPCNS001	75
“Cool Touch Inox Tech” dysza pary			KLVCTI06	125
Nano Tech dyfuzor			07300183*	18
“Cool Touch Nano Tech” dysza pary			KLVCTN04	115
Espresso management system	3 letnia subskrypcja		KEMS0001	500

APPIA LIFE COMPACT / 1 GRUPA



STANDARDOWY KOLOR

■ Czarny

Profesjonalny kompaktowy ekspres do kawy; Izolowany bojler; System SIS; Wolumetryczne dozowanie (wersja "V") lub manualne (wersja "S"); Wbudowana pompa wolumetryczna; Dwie nierdzewne dysze pary z przyciskiem "Push&Pull"; System Easy Cream (opcja); Dysza gorącej wody; Ekonomizer gorącej wody (opcja); Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej; Podwyższone grupy (opcja)

MODEL	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
Compact	Boiler: Lt.7,5; Moc: 2900W; Napięcie: 115V-220/240V; Częstotliwość: 50/60Hz.; Wym.(SzxGxW): 554x545x498mm; Netto/Brutto waga: Kg. 42,5/52,5;	S 115V	MAPPC19SEM02	3.100
		S 230V	MAPPC19SEM02	
		V 115V	MAPPC19VOL02	3.740
		V 230V	MAPPC19VOL02	
1 Gr	Boiler: Lt. 5; Moc: 1900W; Napięcie: 115V-220/240V; Częstotliwość: 50/60Hz.; Wym.(SzxGxW): 404x545x498mm; Netto/Brutto waga: Kg. 32,5/41;	S 115V	MAPPC19SEM01	2.120
		S 230V	MAPPC19SEM01	
		V 115V	MAPPC19VOL01	2.590
		V 230V	MAPPC19VOL01	

OPCJE	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
Kolory	Opcjonalne kolory obudowy ■ Czerwony □ Biały	Compact		95
Kolory	Opcjonalne kolory obudowy ■ Czerwony □ Biały	1 Gr		85
Podwyższone grupy	Z podstawką podwyższającą	Compact		
"Easy cream" dysza pary	Elektroniczna kontrola temperatury mleka, tylko prawa dysza	V		590
Podgrzewacz filiżanek		Compact		85
Ekonomizer gorącej wody		Compact		95
Remote Control		V		980
Certyfikat międzynarodowy				75
PO SPRZEDAŻY				
"Cool Touch" dysza pary			KLVCT004	95
Uchwyt grupy Nano Tech			KPFNT00*	95
Nano Tech + skórzany uchwyt grupy			KPFNP00*	150
Metalowy tamper			KPCNS001	75
"Cool Touch Inox Tech" dysza pary			KLVCTI06	125
Nano Tech dyfuzor			07300183*	18
"Cool Touch Nano Tech" dysza pary			KLVCTN04	115
Espresso management system	3 letnia subskrypcja		KEMS0001	500



STANDARDOWE KOLORY

- Czarny
- Lux

Półprofesjonalne urządzenie; Termoizolowana grupa zaprzająca; Dozowanie wolumetryczne; System ekstrakcji SIS; 1 dysza pary wykonana ze stali nierdzewnej z dźwignią Push&Pull; 1 wylewka wody; Obudowa ze stali nierdzewnej; Profesjonalny manometr; Zbiornik na wodę lub bezpośrednie przyłącze (wer. AD) Oświetlenie retro LED (wer LUX)

MODEL	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
Standard	Zbiornik z wodą: Lt. 3; Izolowany bojler: Lt.2; Moc: 1200W; Napięcie: 115/230V; Częstotliwość: 50/60Hz; Wym.(SzxGxW): 320x430x400 mm; Waga netto: 20Kg;	115V	MMUSICAVOL01	1.530
		230V	MMUSICAVOL01	1.430
Lux		115V	MMUSICALUX01	1.680
		230V	MMUSICALUX01	1.580
Standard AD	Bezpośrednie przyłącze wody Izolowany bojler: Lt.2; Moc: 1200W; Napięcie: 115/230V; Częstotliwość: 50/60Hz; Wym.(SzxGxW): 320x430x400 mm; Waga netto: 20Kg;	115V	MMUSICAVOL01	1.530
		230V	MMUSICAVOL01	1.430
Lux AD		115V	MMUSICALUX01	1.730
		230V	MMUSICALUX01	1.630

OPCJE	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
I-coffee	Połączenie Wi-fi			120
Profesjonalny zestaw	Profesjonalny ciśnieniomierz, podwójny uchwyt grupy W wersji 230 V			110
Certyfikat międzynarodowy				75
PO SPRZEDAŻY				
Bezpośredni odpływ			KSVDO00*	65
Nano Tech uchwyt grupy			KPFNT00*	95
Nano Tech + skórzany uchwyt grupy			KPFPN00*	150
Zbiornik oraz taca ociekowa	Zestaw 4 szt.		KFCWM001	120
Spare pip tray kit	Package of 4		KFCWM000	70
Metalowy tamper	Ergonomiczny tamper z regulowaną wysokością		KPCNS001	75
Nano Tech dyfuzor	Łatwiejsze czyszczenie		07300183*	18

O S C A R I I



STANDARDOWE KOLORY

- Czarny
- Niebieski
- Czerwony

Półprofesjonalny ekspres do kawy; Termoizolowana grupa używająca syfonu termalnego; Dozowanie czasowe; 1 dysza pary; Obudowa z materiału ABS; Zbiornik lub bezpośrednie przyłącze do sieci (wersja AD)

MODEL	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
Oscar II	Zbiornik z wodą: Lt 3; Izolowany bojler: Lt.2; Moc: 1200W; Napięcie: 115/230V; Częstotliwość: 50/60Hz; Wym.(SzxGxW): 300x400x410 mm; Netto/Brutto waga: 13Kg;	115V	MOSCAIITEM01	840
		220V	MOSCAIITEM01	
Oscar II AD	Bezpośrednie przyłącze wody Izolowany bojler: Lt.2; Moc: 1200W; Napięcie: 115/230V; Częstotliwość: 50/60Hz; Wym.(SzxGxW): 300x400x410 mm; Netto/Brutto waga: 13Kg;	115V	MOSCAIITEM01	840
		220V	MOSCAIITEM01	

OPCJE	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
I-coffee	Połączenie Wi-fi			120
Profesjonalny ciśnieniomierz				60
Certyfikat międzynarodowy				75
PO SPRZEDAŻY				
Nano Tech uchwyt grupy			KPFNT00*	95
Nano Tech + skórzany uchwyt grupy			KPFPN00*	150
Zbiornik i taca ociekowa	Zestaw 4 szt.		KFCWM001	120
Spare pip tray kit	Package of 4		KFCWM000	70
Metalowy tamper	Ergonomiczny tamper z regulowaną wysokością		KPCNS001	75
Nano Tech dyfuzor	Łatwiejsze czyszczenie		07300183*	18



Mythos Two
STANDARDOWY KOLOR
■ Czarny □ Biały



Mythos One
STANDARDOWE KOLORY
■ Czarny □ Biały



Mythos Plus
STANDARDOWE KOLORY
■ Czarny □ Biały ■ Szary
■ Inox



Mythos Basic
STANDARDOWE KOLORY
■ Czarny □ Biały ■ Szary

Młynek elektryczny On-Demand; Żarna trwałe 75mm średnicy (One) - 85mm (Two); Wyświetlacz dotykowy, wielofunkcyjny (Two); Prędkość zmienna (Two); Licznik całkowitego lub częściowego dozowania; 3 programy (Two); 3 programowalne dozowania; Doza manualna; Funkcja "Stop&Go"; Funkcja "Barista"; Mikrometryczna regulacja mielenia; Technologia Clima Pro 2.0 (Two); Technologia Clima Pro (One); System bezpiecznego wyjmowania zbiornika kawy; Tamper dynamometryczny (Plus).

MODEL	PARAMETRY	WERSJA			KOD	CENA EUR
MYTHOS TWO	Pojemność zbiornika kawy: 2Kg.; Żarna: trwałe Ø = 85 mm; Moc (prędkość): 750W (115V) /650W (230V); Moc (zmienna prędkość): 750W (115V) /650W (230V); Napięcie: 115/230V; Częstotliwość: 50/60 Hz; Maksymalna dzienna produkcja:12 Kg; Wym.(SzxGxW): 202x416x518 mm; Netto/Brutto waga: 23/25 Kg;	115V	STANDARD	czarna	AMI2 8321	2.700
		230V			AMI2 8322	
		115V		biała	AMI2 8311	
		230V			AMI2 8312	
		115V	PREMIUM	czarna	AMI2 8421	3.000
		230V			AMI2 8422	
		115V		biała	AMI2 8411	
		230V			AMI2 8412	
MYTHOS ONE	Pojemność zbiornika kawy: 1.3 Kg. Żarna: trwałe Ø = 75 mm Moc: 750W (115V) /575W (230V) Napięcie: 115/230V Częstotliwość: 50/60 Hz Prędkość mielenia (sek./doza): 2,7 Maksymalna dzienna produkcja:8Kg Wym.(SzxGxW): 188x400x510 mm Netto/Brutto waga: 23/25 Kg	115V	czarna	AMI 7421	2.230	
		230V		AMI 7422		
		115V	biała	AMI 7411	2.230	
		230V		AMI 7412		
MYTHOS PLUS	Pojemność zbiornika kawy: 3.2 Kg.; Temper dynamometryczny: 0-24Kg; Żarna: trwałe Ø = 75mm; Moc: 950W (115V) /800W (230V); Napięcie: 115/230V; Częstotliwość: 50/60 Hz; Prędkość mielenia: 1.2" - 2.5"; Maksymalna dzienna produkcja: 6 Kg; Wym.(SzxGxW): 188x497x595 mm; Netto/Brutto waga: 20/22 Kg;	115V	inox sat	AMI 7001	2.040	
		230V	inox sat	AMI 7002	2.010	
		115V	szara	AMI 7031	1.820	
		230V	szara	AMI 7032	1.790	
		115V	matowy czarny	AMI 7021	1.820	
		230V	matowy czarny	AMI 7022	1.790	
MYTHOS BASIC	Pojemność zbiornika kawy: 3.2 Kg.; Żarna Ø = 75mm; Moc: 950W(115V) /800W (230V) Napięcie: 115/230V; Częstotliwość: 50/60 Hz; Prędkość mielenia: 1.2" - 2.5" ; Maksymalna dzienna produkcja: 6 Kg; Wym.(SzxGxW): 188x497x595 mm; Netto/Brutto waga: 20/22 Kg;	115V	szary	AMI 7131	1.500	
		230V	szary	AMI 7132	1.480	
		115V	matowy czarny	AMI 7121	1.500	
		230V	matowy czarny	AMI 7122	1.480	

OPCJE	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
Podstawa ze stali nierdzewnej	Podstawa(SzxGxW) 250x380x80mm, z szufladą		KCS00003	155



MDJ
STANDARDOWE KOLORY
■ Czarny □ Biały ■ Czerwony



MDXS
STANDARDOWE KOLORY
■ Czarny □ Biały ■ Czerwony



MDH
STANDARDOWE KOLORY
■ Czarny □ Biały ■ Czerwony



GRINTA
STANDARDOWE KOLORY
■ Czarny ■ Czerwony ■ Chrom

MODEL	PARAMETRY	WERSJA		KOD	CENA EUR
MDJ	Pojemność zbiornika kawy: 2 Kg.; Żarna: trwałe Ø = 85 mm; Moc (prędkość): 750W (115V) /650W (230V); Moc (zmienna prędkość): 750W (115V) /650W (230V); Napięcie: 115/230V; Częstotliwość: 50/60 Hz; Maksymalna dzienna produkcja: 5 Kg; Wym. (SzxGxW): 202x416x518 mm; Netto/Brutto waga: 23/25 Kg;	115V	Czarny	AMJ S75*130	1.070
			Biały		
			Czerwony		
		230V	Czarny	AMJ S75*230	1.070
			Biały		
			Czerwony		
MDXS	Mikrometryczna regulacja grubości mielenia Regulowana dżoza; Pojemność zbiornika kawy: Kg 1; Żarna: Ø65 m m; Prędkość mielenia (sec/dose): 2g/s; Moc 500W (230V) /400W (115V); Napięcie: 115/230V; Maksymalna dzienna prod.: 3 Kg; Wym. (SzxGxW): 212x290x585 mm; Netto/Brutto waga: 12/13,5 kg	115V	Czarny	AMXS 602130	820
			Biały	AMXS 608130	
			Czerwony	AMXS 600130	
		230V	Czarny	AMXS 602230	780
			Biały	AMXS 608230	
			Czerwony	AMXS 600230	
MDH	Mikrometryczna regulacja grubości mielenia Regulowana dżoza; Pojemność zbiornika kawy: Kg 1; Żarna: Ø50 m m; Maksymalna dzienna produkcja: 1 Kg; Moc: 500W (230V)/400W (115V); Napięcie: 115/230V; Częstotliwość :50/60Hz; Wym. (SzxGxW): 156x382x213 mm; Netto/Brutto waga: 5Kg	115V	Czarny	AMH 502130	420
			Biały	AMH 503130	
			Czerwony	AMH 500130	
		230V	Czarny	AMH 502230	420
			Biały	AMH 503230	
			Czerwony	AMH 500230	
GRINTA	On demand pół profesjonalny młynek; Regulacja mikrometryczna; Elektryczne dawkowanie (Mod. AMMT); Pojemność zbiornika kawy: Kg.0,5; Płaskie żarna: Ø 50 mm; Maksymalna dzienna produkcja: 0,5 Kg; Moc: 220 W; Napięcie: 115/230V; Częstotliwość: 50/60Hz; Wym. (SzxGxW): 140x210x420 mm; Netto/Brutto waga: 4,2/5 Kg;	MANUALNA			
		115V		AGRINTASEM00	265
		230V		AGRINTASEM00	255
		AUTOMATYCZNA			
		115V		AGRINTATEM00	275
		230V		AGRINTATEM00	265
		MANUALNA			
		chrome 115V		AGRINTASEM00	285
		chrome 230V		AGRINTASEM00	275
		AUTOMATYCZNA			
		chrome 115V		AGRINTATEM00	297
		chrome 230V		AGRINTATEM00	285

OPCJE	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
Podstawa ze stali nierdzewnej	Podstawa(SzxGxW)250x380x80mm, z szufladą		KCS00003	155



MDJ
STANDARDOWE KOLORY
■ Czarny □ Biały ■ Czerwony



MDK
STANDARDOWE KOLORY
■ Czarny □ Biały ■ Czerwony



MDKR
STANDARDOWE KOLORY
■ Czarny □ Biały ■ Czerwony



MDXS
STANDARDOWE KOLORY
■ Czarny □ Biały ■ Czerwony

MODEL	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR	
MDJ	Profesjonalny młynek; Mikrometryczna regulacja grubości mielenia Pojemność zbiornika kawy: Kg. 1.6; Płaskie żarna: Ø 75 mm; Maksymalna dzienna produkcja: 10 Kg; Prędkość mielenia: 900 s/min; Moc: 750W (115V)/575W (230V); Napięcie: 115/230V/380V; Częstotliwość: 50/60Hz; Wym. (SzxGxW): 150x350x605mm; Waga netto: 16 Kg.;	115V	AMJAS75*1	1.000	
		230V	AMJAS75*2	1.000	
MDK	Profesjonalny młynek; Mikrometryczna regulacja grubości mielenia Pojemność zbiornika kawy: Kg. 1.6; Żarna ze stali hartowanej:13/68 mm; Maksymalna dzienna produkcja: 15 Kg; Prędkość mielenia: 900 s/min; Moc: 600W (380V)/420W (230V); Napięcie: 380V ; Częstotliwość: 50/60Hz; Wym. (SzxGxW): 235x330x585mm; Waga netto: 17 Kg;	380v	AMKCS60*4	1.175	
MDKR	Profesjonalny młynek; Mikrometryczna regulacja grubości mielenia Pojemność zbiornika kawy: Kg. 1.6; Żarna ze stali hartowanej: 13/68 mm; Maksymalna dzienna produkcja: 15 Kg; Prędkość mielenia: 300 s/min; Moc: 750W (380V); Napięcie: 380V ; Częstotliwość: 50/60Hz; Wym. (SzxGxW): 235x330x585mm; Waga netto: 17KG;	380V	AMKRCS60*4	1.550	
MDXS	Profesjonalny młynek; Mikrometryczna regulacja grubości mielenia Pojemność zbiornika kawy: Kg 1; Żarna: ø65 m m; Maksymalna produkcja: 9 Kg/h; Moc: 500W (230V) /400W (115V); Napięcie: 115/230V; Częstotliwość: 50/60Hz; Wym. (SzxGxW): 212x290x585mm; Waga netto: 10kg;	MANUALNA			
		115V		AMXS 60*1	660
		230V		AMXS 60*2	620
		AUTOMATYCZNA			
		115V	Czarny	AMXSA 6021	720
			Biały	AMXSA 6031	720
			Czerwony	AMXSA 6001	720
		230V	Czarny	AMXSA 6022	680
Biały	AMXSA 6032		680		
	Czerwony	AMXSA 6002	680		

OPCJE	PARAMETRY	WERSJA	KOD	CENA EUR
Podstawa ze stali nierdzewnej	Podstawa (SzxGxW) 250x380x80mm, z szufladą		KCS00003	155

nuova
SIMONELLI®

Ekspresy do kawy którym możesz zaufać

IN+PLUS

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
www.simonelligroup.pl

Simonelli Group s.p.a.

Via E. Betti, 1 - 62020 Belforte del Chienti - (MC) Italy

Tel. +39 0733.950243 - Fax +39 0733.850247

e-mail: info@victoriaarduino.com www.victoriaarduino.com